

Dátový list pre produkt: AK268616--

Combined MCB/RCD (RCBO)1+N, AMPARO 6kA, B16A, 30mA, Typ A, G

Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Technické informácie

Norma	IEC 61009-1 EN 61009-1
Typ produktu	A (pulzný prúd)
Typ	G
Menovitá citlivosť $I_{\Delta n}$ (mA)	30
Vypínacia charakteristika	B
Menovitý prúd (A)	16
Menovitý prúd (A)	16
Rozdielový prúd (mA)	30
Počet pólov	N+1
Menovité napätie	230V AC
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Trieda selektivity	2
Menovitá spínacia schopnosť I_m (A)	500

Technické informácie - Pokračovanie

Skratová odolnosť	6 kA
Menovitá vypínacia schopnosť (kA)	6
Menovitá odolnosť proti rázovému napätiu Uimp	6kV
Elektrické skúšobné napätie pri ind. frekvencii (V)	2000
Izolačné napätie	500 V
Max. prípustná záložná poisťka proti skratu (A gG)	63
Spúšťací čas neoneskorený	$\geq 5 \times I\Delta n$: $\leq 40\text{ms}$ $2 \times I\Delta n$: $\leq 150\text{ms}$ $I\Delta n$: $\leq 300\text{ms}$
Rozdielový prúd bez vypnutia	$\leq 0,5 I\Delta n$
Stratový výkon (W)	4,99
Stupeň znečistenia	2
Životnosť, elektrická	2000 spínacích cyklov
Životnosť, mechanická	2000 spínacích cyklov
Nastavenie displeja	áno
Krytie	IP20
Prierez svoriek (mm ²)	1-25
Veľkosť svorky pre prípojnicu	10 mm ²
Materiál vodiča	meď
Krútiaci moment	2 Nm
Napájanie	obojsmerný
Svorky	Dvojitá funkčná svorka / kolíková a vidlicová prípojnicu (zdola) Lift svorka pre kábel / kolíková prípojnicu (zhora)
Referenčná teplota (°C)	30
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C bis +70
Montáž	upínacia, na montážnu lištu
Voliteľné príslušenstvo	AM900099--;BSB00111- A;BSB00112--;BSA90154--;BSA90153--;BSA90161--;BSA90162--
Séria	Amparo

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Combined MCB/RCD (RCBO) 1+N, AMPARO 6kA, B16A, 30mA, Typ A, G Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1		AK268616
Voliteľné príslušenstvo		
Pomocný kontakt 1 prepínací, séria AMPARO, upínací Typ produktu AM6, Normy EN 60947-5-1:2017		AM900099
Prepojovacia lišta vidlicová, 2-pólová, 10mm ² , l=1m Nevylomiteľná, s možnosťou skrátenia na oboch stranách, TE=17.8mm * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	330	BSB00111-A
Prepojovacia lišta vidlicová, 2-pólová, 16mm, l=1m Nevylomiteľná, s možnosťou skrátenia na oboch stranách, TE=17.8mm * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	485	BSB00112
Prep. lišta 2-polová, 6x istič N+1, 12TE kompaktná prepojovacia lišta pre ističe AMPARO, vidlicová, 2-pólová, bez možnosti vylomenia, nie je potrebný kryt * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	75	BSA90154
Prep. lišta 4-polová, 6x istič N+1, 12TE kompaktná prepojovacia lišta pre ističe AMPARO, vidlicová, 4-pólová, bez možnosti vylomenia, nie je potrebný kryt * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	165	BSA90153
Prepojovacia lišta 2-pól., 1xRCCB 2-pole, 6 MCB N+1/1 TE, 8TE Kompaktná prepojovacia lišta, vidlicová/kolíková, 2-pólová, nedá sa odlomiť, skrátenie nie je možné, koncové krytky nie sú potrebné, pre sériu AMPARO * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	78	BSA90161
Prepojovacia lišta 2-pólová, 12xMCB N+1/1 TE, 12TE Kompaktná prepojovacia lišta, vhodná pre ističe N+1/1 TE série AMPARO, vidlicová, 2-pólová, nedá sa odlomiť, skrátenie nie je možné, koncové krytky nie sú potrebné. * POZOR! Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	81	BSA90162