

Dátový list pre produkt: AT208061--

Radová skriňa AT 1-krídlová IP55 V=2000 Š=800 H=600 mm

RAL7035, bez montážneho panelu, štvorbodový uzamykací mechanizmus



SCHRACK-Info

- **Materiál** : rám: 1.5 mm oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 2 mm oceľový panel. Zadná stena, striedka a bočnice: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohranený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm
- **Spodné veko** : 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech, pozostáva z
 - trojdíelného spodného veka v hĺbke 400 a 500 mm
 - štvordielneho spodného veka v hĺbke 600 mm
 - päťdielného spodného veka v hĺbke 800 mm
- **Rám** : ohranený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : na jednokrídlových skriniach sú dvere uchytené na štyroch obojstranných pántoch pre otváranie zľava alebo sprava (možnosť manuálne zmeniť stranu otvárania). Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania (štandard sprava).

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a polcylindrickou vložkou 5333, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkridlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená

- **Bočnice** : dodávané ako príslušenstvo
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom
- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové skrine: IP55, dvojkřídlové skrine: IP54
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : štruktúrovaná prášková farba
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene a uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine. Všetok baliaci materiál je recyklovateľný. Pri skrinách so šírkou menšou ako 400 mm, nie je v dodávke zahrnutý montážny panel, spodné veko a výstuž dverí
- **Požiadavky** : obsah dodávky je dostačujúci pre radovú montáž skrine. V prípade samostatnej montáže skrine je potrebné doobjednať bočnice



Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	600,00
Hmotnosť (kg)	98,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	600
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	bez montážneho panelu
Montážny panel šírka (mm)	
Montážny panel výška (mm)	
Montážny panel hĺbka (mm)	
Hrúbka dvier (mm)	1,50
Počet krytov dna	4
Nosnosť dvier (kg)	50
Počet dvier	1
Šírka podstavy/základne (mm)	555
Nosnosť strešného plechu (kg)	20
Nosnosť bočnej steny (kg)	60
Typ produktu	radová skriňa
Max. celková nosnosť (kg)	1000

Technické informácie - Pokračovanie

Nosnosť montážneho panelu (kg)	500
Stratový výkon (W)	-976,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Radová skriňa AT 1-krídlková IP55 V=2000 Š=800 H=600 mm RAL7035, bez montážneho panelu, štvorbodový uzamykací mechanizmus	AT208061
Voliteľné príslušenstvo	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočnice (pár) V=2000 H=600mm RAL7035, hrúbka 1,2mm RAL7035	ATSW2006
Rohové diely podstavca V=100 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC104
Rohové diely podstavca V=200 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC204
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=600 V=100mm RAL7012	ATSOT061
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm RAL7012, bal = 2ks	ATSOB081
Súprava pre vnútorné a vonkajšie spájanie skríň, IP54 4 uholníky, 2 prepravné oká, 8xM6, 5,6m tesnenia, montážny materiál	ATCCI060
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m cena za kus	BK14004--B
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5 cena za kus	BK14005--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m cena za kus	IL14035--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m cena za kus	IL14037