

Dátový list pre produkt: BD834403-A

Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ B, tepelné čerpadlá

Séria BD, produktová kategória typu B, pre aplikácie s tepelnými čerpadlami, produktová norma EN 62423, EN 61008, odolné voči predradeným poiskám



Technické informácie

Typ produktu	typ B
Typ	B, B(fq), R (pre röntgeny, CT) G s oneskorením U (pre frekvenčné meniče)
Menovitý prúd (A)	40
Menovitá citlivosť $I_{\Delta n}$ (mA)	30
Počet pólov	4
Stratový výkon (W)	7,40

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ B, tepelné čerpadlá Séria BD, produktová kategória typu B, pre aplikácie s tepelnými čerpadlami, produktová norma EN 62423, EN 61008, odolné voči predradeným poistkám	BD834403-A
Voliteľné príslušenstvo	
Pomocný kontakt 1P+1R vhodný pre FI-D 125A a FI-D/B 1P + 1Z pre FI-D 125A a FI-D/B	BD900030-A
Diaľkový motorový pohon pre PCH typ F, série BD pre prúdový chránič BD044403, 230VAC, max. 63A, 4TE	BD900040
Kryt svoriek pre prúdový chránič typ B, série BD	BD900007