

Dátový list pre produkt: BK050209--

Nástenná rozvodnica IP65, 4-radová, 4x12, priehľadné dverka

Nástenná rozvážacia krabica bez halogénov, UV stabilizovaná, 1500 VDC, materiál ABS, vrátane nulového vodiča a uzemňovacích líšt, káblový vstup hore 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, dole 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, z boku 4xM25



SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Technické informácie

Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	870,00
Hĺbka (mm)	148,00
Hmotnosť (kg)	5,80
EAN kód	9007985018854
Stratový výkon (W)	-95,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Rady	4

Rozmerový obrázok: Nástenná rozvodnica IP65, 4-radová, 4x12, priehľadné dvierka



AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná rozvodnica IP65, 4-radová, 4x12, priehľadné dvierka	
Nástenná rozvážacia krabica bez halogénov, UV stabilizovaná, 1500 VDC, materiál ABS, vrátane nulového vodiča a uzemňovacích líšt, káblový vstup hore 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, dole 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, z boku 4xM25	BK050209
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok pre rozvodnice radu BK05 IP65	BK050097
Káblová priechodka M25x1.5 pre BK05	BK050098
Káblová priechodka na pripojenie rozvádzačov	
Káblová priechodka M40x1.5 pre BK05	BK050099
Káblová priechodka na pripojenie rozvádzačov	