

Dátový list pre produkt: BK080002-H

Zápusťná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12modulov, dym.dvere

V=355 Š=282 V=106mm, dymové dvere, trieda ochrany 2, ABS, bezhalogénové, RAL 9003, skúška žeravým drôtom 850°C



Technické informácie

Šírka (mm)	282,00
Výška (mm)	355,00
Hĺbka (mm)	106,00
Hmotnosť (kg)	1,34
EAN kód	9004840969863
Stratový výkon (W)	-24,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	priehľadný plast
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	pod omietku s dverami
Rady	2
TE (moduly) v rade	12

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP40
Farba	RAL 9010 (čistá biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12modulov, dym.dvere V=355 Š=282 V=106mm, dymové dvere, trieda ochrany 2, ABS, bezhalogénové, RAL 9003, skúška žeravým drôtom 850°C	BK080002-H
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový metal, 2x keys included	BK080096