

Dátový list pre produkt: BK080008--

Zápusťná rozvodnica IP40 1-radová, 1x24 modul. transp. dvere

V=254 Š=498 V=106mm, trieda ochrany 2, ABS, -, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Technické informácie

Šírka (mm)	498,00
------------	--------

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	254,00
Hĺbka (mm)	106,00
Hmotnosť (kg)	1,44
EAN kód	9004840917017
Stratový výkon (W)	-30,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	priehľadný plast
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	pod omietku s dverami
Rady	1
TE (moduly) v rade	24
Krytie	IP40
Farba	RAL 9003 (biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťná rozvodnica IP40 1-radová, 1x24 modul. transp. dvere V=254 Š=498 V=106mm, trieda ochrany 2, ABS, -, RAL 9003	BK080008
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový metal, 2x keys included	BK080096