

Dátový list pre produkt: BK080052-H

Zápusťná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12modulov, plné dvere

V=355 Š=282 V=106mm, biele dvere, trieda ochrany 2, ABS, bezhalogénové, RAL 9003, skúška žeravým drôtom 850°C



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 850°C
- inclusive KNAUF Mounting Set
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Technické informácie

Šírka (mm)	282,00
Výška (mm)	355,00
Hĺbka (mm)	106,00
Hmotnosť (kg)	1,34
EAN kód	9004840969962
Stratový výkon (W)	-24,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	plast
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	pod omietku s dverami
Rady	2
TE (moduly) v rade	12
Krytie	IP40
Farba	RAL 9010 (čistá biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12modulov, plné dvere V=355 Š=282 V=106mm, biele dvere, trieda ochrany 2, ABS, bezhalogénové, RAL 9003, skúška žeravým drôtom 850°C	BK080052-H
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový metal, 2x keys included	BK080096