

Dátový list pre produkt: BK080759--

Nástenná rozvodnica pre dátové prístroje

12TE - 2 rady

V=361 Š=287 H=112mm, IP40, Trieda II, materiál ABS, bezhalogénová, RAL9003, perforovaná



Technické informácie

Šírka (mm)	287,00
Výška (mm)	361,00
Hĺbka (mm)	112,00
Hmotnosť (kg)	1,45
EAN kód	9004840917031
Stratový výkon (W)	-32,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	plast
Bezhalogénový	áno
Rady	2
TE (moduly) v rade	12
Krytie	IP40

Technické informácie - Pokračovanie

Farba

| RAL 9003 (biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Nástenná rozvodnica pre dátové prístroje 12TE - 2 rady V=361 Š=287 H=112mm, IP40, Trieda II, materiál ABS, bezhalogénová, RAL9003, perforovaná			BK080759
Voliteľné príslušenstvo			
Svorkovnica pre rozvodnice BK08, 2x15 svoriek			BK080098
Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový metal, 2x keys included			BK080096
Zásuvka SCHUKO pre rozvodnice BK085..., 16A, 250V AC zásuvný dizajn			BK085050
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený pre HSEMRxxxS moduly, svetlošedý			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s 1a, d1, a1, modrý, Predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	28	HSEKP423CB
Svorkovnica pre rozvodnice BK08, 2x8 svoriek			BK080097