


Dátový list pre produkt: BK0855042K

Rám a dvere kombi. rozvodnice, vertikálna 4-radová

Séria Gemini, hore inštalačná časť s 2x DIN lištou (28TE), multimediálna časť dole s 2x plastovými montážnymi panelmi a 1x vstavaná zásuvka, bez montážnej vane, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), vstavaná v zásuvke nie je schválená vo švajčiarskej predajnej oblasti



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technické informácie

Šírka (mm)	346,00
Výška (mm)	717,00
Hĺbka (mm)	36,00
Hmotnosť (kg)	3,60
EAN kód	9004840977783
Stratový výkon (W)	-54,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	oceľový plech
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	pod omietku s dverami
Rady	2
TE (moduly) v rade	12
Krytie	IP30
Trieda ochrany	2
Mechanická odolnosť	IK08
Farba	RAL 9003 (signal.biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám a dvere kombi. rozvodnice, vertikálna 4-radová Séria Gemini, hore inštalácia časť s 2x DIN lištou (28TE), multimediálna časť dole s 2x plastovými montážnymi panelmi a 1x vstavaná zásuvka, bez montážnej vane, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), vstavaná v zásuvke nie je schválená vo švajčiarskej predajnej oblasti			BK0855042K
Dôležité príslušenstvo			
Montážna vaňa do sadrokartónu, 4-radová, 677x320x87 mm pre 4-radové rozvodnice BK0856, BK0857 a BK0855, výška=688 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0855042A
Montážna vaňa do steny, 4-radová, 685x320x87 mm pre 4-radové rozvodnice BK0856, BK0857 a BK0855, výška=688 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0855042A
Voliteľné príslušenstvo			
Zásuvka SCHUKO pre rozvodnice BK085..., 16A, 250V AC zásuvný dizajn			BK0855050
Držiak pre router pre rozvodnice BK0855, 0856, 0857+BK0807 obsahuje 2 háky a skrutky, BK0855= kombinovaná rozvodnica (vertikálna), BK0856= kombinovaná rozvodnica (horizontálna), BK0857= zapustená rozvodnica, BK0807= nástenná rozvodnica			BK0855094-A
Súprava na vertikálne spájanie rozvodníc BK085..., bal. 2ks pre vertikálne spájanie montážnych vaní BK085, plast ABS			BK0855095
Hĺbková lišta pre dátovú skrinku pre zariadenia s väčšou hĺbkou (napríklad zvodice), pre BK0857, BK0855 a BK0856			BK0855099
Zámok s kľúčom pre rozvodnice BK085, kovový metal, 1x key included			BK0855097
Kľúč 2233X pre kruhovú zámku pre rozvodnice BK085...			BK0855093
Náhradná súprava pre dvere a rám pre skrine BK085 rám, svorka, pánty, 6-bodové upenenie rámu			BK0855090
Náhradná súprava pre BK085 - vaňa, pre murovanú a dutú stenu obsahuje 4 nástavce pre duté steny, 4 nástavce pre murované steny			BK0855091
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený pre HSEMRxxxS moduly, svetlošedý			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo			
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s 1 a, d1, a1, modrý, Predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	28	HSEKP423CB
Zásuvka pre vertikálne rozvodnice Gemini pre dodatočnú inštaláciu v BK0855 (vertikálnej)			BK085049