

Dátový list pre produkt: BK0856042K

Rám a dvere kombi. rozvodnice, horizontálna, 4-radová

Séria Gemini, ľavá inštalačná časť s 4x DIN lištou (56TE), pravá multimediálna časť so 4x plastovými montážnymi panelmi, bez montážnych vaní, výška výrezu do dutej steny=677mm, šírka=656mm, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), použitie BK085098-B na inštaláciu do dutej steny, na použitie do muriva BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technické informácie

Šírka (mm)	692,00
Výška (mm)	717,00
Hĺbka (mm)	36,00
Hmotnosť (kg)	6,00
EAN kód	9004840977820
Stratový výkon (W)	-91,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	oceľový plech
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	pod omietku s dverami
Rady	4
TE (moduly) v rade	12
Krytie	IP30
Trieda ochrany	2
Mechanická odolnosť	IK08
Farba	RAL 9003 (signal.biela)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám a dvere kombi. rozvodnice, horizontálna, 4-radová Séria Gemini, ľavá inštalácia časť s 4x DIN lištou (56TE), pravá multimediálna časť so 4x plastovými montážnymi panelmi, bez montážnych vaní, výška výrezu do dutej steny=677mm, šírka=656mm, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), použitie BK085098-B na inštaláciu do dutej steny, na použitie do muriva BK085098-C!			BK0856042K
Dôležité príslušenstvo			
Montážna vaňa do sadrokartónu, 4-radová, 677x320x87 mm pre 4-radové rozvodnice BK0856, BK0857 a BK0855, výška=688 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0850542A
Montážna vaňa do steny, 4-radová, 685x320x87 mm pre 4-radové rozvodnice BK0856, BK0857 a BK0855, výška=688 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0850042A
Súprava na spájanie rozvodníc BK085 (bal=6ks) pre duté steny pre horizontálne spojenie všetkých typov zápusťných vaní pre duté steny BK085 s rovnakými rozmermi, vyrobené z ABS			BK085098-B
Voliteľné príslušenstvo			
Zásuvka SCHUKO pre rozvodnice BK085..., 16A, 250V AC zásuvný dizajn			BK085050
Držiak pre router pre rozvodnice BK0855, 0856, 0857+BK0807 obsahuje 2 háky a skrutky, BK0855= kombinovaná rozvodnica (vertikálna), BK0856= kombinovaná rozvodnica (horizontálna), BK0857= zapustená rozvodnica, BK0807= nástenná rozvodnica			BK085094-A
Hĺbková lišta pre dátovú skrinku pre zariadenia s väčšou hĺbkou (napríklad zvodiče), pre BK0857, BK0855 a BK0856			BK085099
Zámok s kľúčom pre rozvodnice BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Kľúč 2233X pre kruhovú zámku pre rozvodnice BK085...			BK085093
Náhradná súprava pre dvere a rám pre skrine BK085 rám, svorka, pánty, 6-bodové upinenie rámu			BK085090
Náhradná súprava pre BK085 - vaňa, pre murovanú a dutú stenu obsahuje 4 nástavce pre duté steny, 4 nástavce pre murované steny			BK085091
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený pre HSEMRxxxS moduly, svetlošedý			HSERH010GS

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo			
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s1a, d1, a1, modrý, Predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s prídržkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	28	HSEKP423CB
Súprava na spájanie rozvodníc BK085 (bal=4ks) do murov.steny pre horizontálne spojenie všetkých typov zápusťných vaní pre murované steny BK085 s rovnakými rozmermi, vyrobené z ABS			BK085098-C