

Dátový list pre produkt: BK090202--

Nástenná rozvodnica, IP65 1-radová, 18TE, transp. Dvere

UV stabilita a odolnosť voči poveternostným vplyvom, 1000VDC; plastový materiál ABS, 1x18TE, V=288 Š=432 H=160, 1 x N+PE(22x16mm²)



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with one transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Cable Entry by elastic rubber membranes
- Includes PE and N terminals
- Halogen-free plastic materials
- Protection class II
- UV stability and weather resistant

- Rated voltage 400VAC, 1000VDC
- Ambient temperature: -25° to +85°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK07
- RAL7035 light grey

Technické informácie

Šírka (mm)	432,00
Výška (mm)	288,00
Hĺbka (mm)	160,00
Hmotnosť (kg)	2,54
EAN kód	9004840817935
Stratový výkon (W)	-35,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	85

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná rozvodnica, IP65 1-radová, 18TE, transp. Dvere	
UV stabilita a odolnosť voči poveternostným vplyvom, 1000VDC; plastový materiál ABS, 1x18TE, V=288 Š=432 H=160,1 x N+PE(22x16mm ²)	BK090202
Voliteľné príslušenstvo	
Polcylindrická vložka pre skrine BK09 IP65	BK090097