

Dátový list pre produkt: DS428010-B

Stojanový rozvádzač DS, 42U, Š=800mm, V=1970, H=1000mm, čierny

RAL9005 čierna



SCHRACK-Info

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rám, dvere, bočné panely, strešná doska a základová doska sú vyrobené z 1,0 mm plechu. Uchytenie pre voliteľné kolieska je vyrobené z 2,0 mm plechu. Všetky tieto diely sú vyrobené z kvalitného ocelového plechu DC01. Vertikálne koľajnice sú vyrobené z pozinkovaného plechu s hrúbkou 2,0 mm.
- Zváraný skelet z ocelového plechu s práškovým nástrekom
- Výška: 42U
- Šírka: 800 mm
- Hĺbka: 1000 mm
- Farba:
 - Čierna RAL9005.
- Maximálne zaťaženie:
 - 15-22U: 300 kg
 - 27-47U: 400 kg
- 4 mm hrubé dvere z bezpečnostného skla s peknou otočnou rukoväťou. Pripravené pre zámky polvalcového typu. Polovičný cylindrický zámok (Objednacie číslo: DV900333), Hĺbka = 40 mm, Priemer = 17 mm, Upevnenie = Skrutka M5, voliteľne k dispozícii.
- Dvere sa otáčajú vpravo. Dá sa zmeniť na pánty vľavo.
- Systém vonkajších pántov umožňuje uhol otvorenia dverí až 180 stupňov.
- Sklenené dvere možno nahradiť voliteľnými dverami DSRT (celokovové alebo perforované, plné šírka alebo dvojkrídlové).

- Odnímateľné a uzamykateľné bočné panely. Vráťane kľúča. Pre lepšie pasívne chladenie je možné bočné panely nahradiť voliteľnými perforovanými bočnými panelmi DSRS.
- Odnímateľný a uzamykateľný zadný panel. Vráťane kľúča. Zadný panel je možné nahradiť voliteľnými dverami DSRT (sklenené, plné alebo perforované kovové, v plnej šírke alebo dvojkrídlové) alebo perforovaným zadným panelom DSRR.
- 19" koľajnice (4 ks) pozinkované, plynule nastaviteľné do hĺbky. Číslovanie výškových jednotiek (U) laserom pre ľahkú čitateľnosť.
- V 800 mm širokých DS krytoch si môžete zvoliť nastavenie 19" lišt na šírku 21".
- V skrinách DS s hĺbkou 900, 1 000 a 1 200 mm je dodatočný pár vertikálnych lišt inštalovaných v polovičnej hĺbke. Vďaka tomu je súčasne možná montáž príslušenstva vysokej hĺbky spolu so štandardným príslušenstvom.
- Priestor medzi prednou zvislou 19" lištou a sklom dverí pri max Š600 – 35 mm
- Š800 – 50 mm
- W600 – 35 mm
- W800 – 55mm
- W600 x D400 – 310 mm
- Š600 x H600 – 510 mm
- Š600 x H800 – 710 mm
- Š600 x H900 – 810 mm
- Š600 x H1000 – 910 mm
- Š600 x H1200 – 1110 mm
- Š800 x H600 – 470 mm
- Š800 x D900 – 770mm
- Š800 x D1000 – 870mm
- Š800 x H1200 – 1070mm

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	1.970,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Hmotnosť (kg)	104,20
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Určené pre U	42U-1970mm
Farba	RAL 9005 (čierna)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stojanový rozvádzač DS, 42U, Š=800mm, V=1970, H=1000mm, čierny	DS428010-B
RAL9005 čierna	

Voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, H=1000mm, čierny RAL9005 čierna	DSOT1210-B
Predný/zadný panel podstavca pre DS, plný plech, šírka 800mm RAL9005 čierna	DSOF1280-B
Vložka polcylindrického zámku 333, EMKA s jedným kľúčom vrátane 1x zapustenej skrutky M5x16mm V2A	DV900333S
Strešný káblový vstup s kefou proti prachu, 2U, RAL9005	DBK24800-B
Horná/spodná ventil.jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U RAL9005, pre voľne stojace rozvádzače DS/DSZ a DSS	DLT44802-B
19" vyvážovací panel, 5x veľké kovové oko, 1U, čierny	DBC14805-B
19" vyvážovací panel, 5x veľké plastové oko, 1U, čierny	DBK14805-B
19" pevná perforovaná polica, H=450mm, 1U, čierna maximálna nosnosť 80kg	DFS14845-T
Napájací panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kábel 3 m	IU070114-3
19" napájací panel 7x230V, 2m kábel, typ Schuko, SPD, výška 1U 2m prírodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny, ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prírodný kábel	Q7070113-A
Zásuv. panel pas. IN: 400V 16A CEE červ. OUT: 12xC13, 6xSch	HSMPP312
Držiak vertikál. PDU pre 800mm DS a DSZ rozvádzače, 1U 1 pár = 2 kusy, montáž na vonkajšiu stranu 19" lišty, vrátane montážneho materialu	DSPDU010
Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka	DSSRA050
19" montážna platňa, 14U, ocelová, perforovaná vrátane skrutiek a klieťkových matíc	DMP1914
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dvierým spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457
Patchpanel 19", neosad., 24 modul. SFA/SFB, 1U, čierny, ECO čierny, jednodiely	HSER0240SP