

Dátový list pre produkt: DT478020-B

Stojanový rozvádzač S-RACK Š800xV2232xH1200, 19", 47U

čierny, RAL9005



SCHRACK-Info

Stojanové datové rozvádzače Schrack séria S-RACK predstavujú kvalitné riešenie technickej infraštruktúry pre IT. Ide o, 19", rozvádzače, ktoré sú navrhnuté pre univerzálne použitie a pokrývajú širokú škálu aplikácií.

- **Konštrukcia:** kvalitná rozoberateľná konštrukcia z ocelového plechu
- **Materiál:** práškovo-lakovaný ocelový plech
- **Materiál - hrúbka:**
 - Strop a dno: 1,5 mm
 - , 19", nosné lišty: 1,5 mm
 - Predné sklenené dvere: 4,0 mm
 - Zadný panel: 0,8 mm
 - Bočnice: 0,8 mm
- **Farba:** - všetky časti: RAL 9005 (čierna)
- **Dostupné výšky(U):** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 a 47U
- **Dostupné šírky:** 600 a 800 mm
- **Dostupné hĺbky:** 600, 800 1.000 a 1.200 mm
- **Maximálne zaťaženie pri rovnomernej záťaži:** 600 kg
- **Krytie:** IP20

- **Dvere:** predné sklenené dvere s tvrdeným bezpečnostným sklom (4 mm), vrátane zámku. Inštalácia pantov na pravej alebo ľavej strane rozvádzača. Uhol otvárania dverí: 180 stupňov. Možnosť inštalácie polcylindrickej vložky (DTZLOCK02). Varianté prevedenie dverí (predné ako náhrada za sklenené, zadné): plné plechové, perforované
- **Nosné lišty:** , 19", prevedenie, 2 páry, hĺbkovo nastaviteľné (označené pozície)
- **Káblové vstupy:** stropný priestor, dno rozvádzača
 - dno je kryté jedným zaslepovacím panelom
 - strop je vybavený káblovým vstupom s plastovými krytmi
- **Chladenie:** pasívne chladenie cez telo rozvádzača
- **Uzemnenie:** kompletne pripravené a pospájané
- **Príslušenstvo:** široká škála príslušenstva (podstavce, ventilačné jednotky, poličky, káblový management, dvere, apod.)
- **Dodanie:** rozvádzač je dodávaný kompletne zostavený. Voliteľné montážne príslušenstvo(DTSRA0x0)
- **Normy a štandardy:** EN 62208 ed.2, EN 61587-1 ed.4, EN 60335-1 ed.3, EN 55032 ed.2.



Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.232,00
Hĺbka (mm)	1.200,00
Hmotnosť (kg)	125,60
EAN kód	9004840889833
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Počet výškových jednotiek U	47
Farba	RAL 9005 (čierna)
Krytie	IP20
Max. záťaž (kg)	800
Séria	S-RACK

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stojanový rozvádzač S-RACK Š800xV2232xH1200, 19", 47U čierny, RAL9005	DT478020-B
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec V=100 pre S-RACK rozv. Š=800 H=1200, RAL9005 čierny	DTOT10802B

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Horná ventil.jednotka pre S-RACK,2x ventilátor,analóg. term. Montáž zvonka rozvádzača - pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTRO2A-B
Horná ventil.jednotka pre S-RACK,4x ventilátor,digitál.term. RAL9005, Montáž zvnútra rozvádzača	DTLTRO4D-B
Strešná vent.jednotka pre S-RACK,4x ventilátor,analóg. term. RAL9005, Montáž zvnútra rozvádzača	DTLTRO4A-B
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x316mm, nahrádza 2 zaslepovacie panely	DTZBRUSH02
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x500mm, nahrádza 3 zaslepovacie panely	DTZBRUSH03
Výklopná kľuka bez vložky zámku pre S-RACK DT Pre stojanové rozvádzače DT S-Rack	DTZLOCK02
Spájacia súprava pre skrine DT, H=1200mm, čierna RAL9005 1 sada = 2 kryty (pre hornú a dolnú časť) + 8x skrutky 6,3 x 12	DTRA1200-B
19" pevná polica, 1U, max.nosnosť 50kg, H=570mm, RAL9005 4-bodová montáž	DTFF1570-B
19" pevná polica, 1U, max.nosnosť 50kg, H=450mm, nízka 4-bodová montáž, RAL9005	DTFL1450-B
19" vyvážovací panel, 1U, 5x kovové oko, 63mm, RAL9005	DTBC105R-B
19" vyvážovací panel, 1U, 5x kovové oko, 130mm, RAL9005	DTBC105RGB
Montážna súprava pre 19", 50ks skrutka M6, matica, podložka	DTSRA050
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dverným spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Súprava vertikálneho káb. kanálu pre rozvádzač S-RACK 47U 1bal = 2ks, čierna RAL9005	DTKV47MS-B
19" Zemniaca súprava, 1U, 10 zemniacich bodov 4 ks x Ø4mm x 40cm žltá/zelené káble, vr. skrutiek a matíc	DTRE0001
Patchpanel 19", neosad., 24 modul. SFA/SFB, 1U, čierny, ECO čierny, jednodielny	HSE0240SP
Napájací panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kábel 3 m	IU070114-3
19" napájací panel 7x230V,2m kábel,typ Schuko, SPD,výška 1U 2m prívodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny. , ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prívodný kábel	Q7070113-A

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457