

Dátový list pre produkt: DTT478080B

Serverový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H800, 19", 47U

Nosnosť 800 kg, predné dvere perforované po celej šírke, zadné dvere perforované dvojkrídlové, RAL9005 čierna farba



SCHRACK-Info

Server cabinets are mainly used in data centers and server rooms where an increased load is required and heavy installations such as servers, UPS, etc., have to be installed.

- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.5mm
 - Corner profile: 1.2mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front metal door perforated, full width: 80%
 - Rear door perforated double-wing: 80%
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL9005 (black)
- **Height:** 47U
- **Width:** 800mm
- **Depth:** 800mm
- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20

- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Frontdoor:** Metal door perforated full width including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible.
- **Side and back doors:** Removable side and back doors with lock and keys.
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.232,00
Hĺbka (mm)	800,00
Hmotnosť (kg)	96,60
EAN kód	9004840888348
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Počet výškových jednotiek U	47
Farba	RAL 9005 (čierna)
Krytie	IP20
Max. záťaž (kg)	800
Séria	S-RACK

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Serverový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H800, 19", 47U	DTT478080B
Nosnosť 800 kg, predné dvere perforované po celej šírke, zadné dvere perforované dvojkrídlové, RAL9005 čierna farba	
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec V=100 pre S-RACK rozv.Š=800 H=800, RAL9005 čierny	DTOT10808B

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Horná ventil.jednotka pre S-RACK,2x ventilátor,analóg. term. Montáž zvonka rozvádzača - pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTRO2A-B
Horná ventil.jednotka pre S-RACK,4x ventilátor,digitál.term. RAL9005, Montáž zvnútra rozvádzača	DTLTRO4D-B
Strešná vent.jednotka pre S-RACK,4x ventilátor,analóg. term. RAL9005, Montáž zvnútra rozvádzača	DTLTRO4A-B
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x316mm, nahrádza 2 zaslepovacie panely	DTZBRUSH02
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x500mm, nahrádza 3 zaslepovacie panely	DTZBRUSH03
Výklopná kľuka bez vložky zámku pre S-RACK DT Pre stojanové rozvádzače DT S-Rack	DTZLOCK02
Spájacia súprava pre skrine DT, H= 800mm, 1000mm, RAL9005 1 sada = 2 kryty (pre hornú a dolnú časť) + 8x skrutky 6,3 x 12	DTRA0800-B
19" pevná polica, 1U, max.nosnosť 50kg, H=570mm, RAL9005 4-bodová montáž	DTFF1570-B
19" pevná polica, 1U, max.nosnosť 50kg, H=450mm, nízka 4-bodová montáž, RAL9005	DTFL1450-B
19" vyvážovací panel, 1U, 5x kovové oko, 63mm, RAL9005	DTBC105R-B
19" vyvážovací panel, 1U, 5x kovové oko, 130mm, RAL9005	DTBC105RGB
Montážna súprava pre 19", 50ks skrutka M6, matica, podložka	DTSRA050
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dverným spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Súprava vertikálneho káb. kanálu pre rozvádzač S-RACK 47U 1bal = 2ks, čierna RAL9005	DTKV47MS-B
19" Zemniaca súprava, 1U, 10 zemniacich bodov 4 ks x Ø4mm x 40cm žltá/zelené káble, vr. skrutiek a matíc	DTRE0001
Patchpanel 19", neosad., 24 modul. SFA/SFB, 1U, čierny, ECO čierny, jednodielný	HSE0240SP
Napájací panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kábel 3 m	IU070114-3
19" napájací panel 7x230V,2m kábel,typ Schuko, SPD,výška 1U 2m prívodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny. , ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prívodný kábel	Q7070113-A

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457