

Dátový list pre produkt: DV900330-A

19" osvetl.jednotka

1 U, komplet, magnet.kontakt, kábel 1,5m



SCHRACK-Info

Kľúčové vlastnosti

- Osvetlenie pre regály a priemysel
- Kompaktné osvetlenie so šírkou 26 mm
- Rotor s upevňovacími jednotkami
- na upevnenie s a vždy bez nástrojov
- Na upevnenie sa vždy používa magnet
- S pevne namontovaným pripojovacím káblom
- Na kov, na profily, do 19" -rack
- Upevnenie pomocou magnetu, upevnenie pomocou magnetu a skrutky, upevnenie pomocou magnetu a zacvaknutie
- Skrutkovacie profily majú variabilnú vzdialenosť otvorov
- Použitie na celom svete: napájacia jednotka 230 VAC/50-60 Hz
- CE, ENEC, TÜV-GS
- S pripojením spínača dverí (voliteľné)

Technické informácie

Šírka (mm)	483,00
Výška (mm)	25,00
Hĺbka (mm)	55,00
Hmotnosť (kg)	0,40

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	45

Tabuľka parametrov: 19" osvetl.jednotka 1U, komplet, magnet.kontakt, kábel 1,5m

Elektrische Anschlusswerte	
Nennleistung	8W
Nennspannung	230 V AC ± 10% bei 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC	
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz
Schutzart/Schutzklasse	
Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutzisoliert)
Leuchtmittel	
Typ/Sockel	T5/G5
Lampenstart	Warmstart
Mittlere Lebensdauer	10.000 h
Lichtfarbe	4.300 K (kaltweiß)
Normen und Kennzeichnungen	
Kennzeichnung	CE, ENEC
Prüfnormen	EN 60598EN 55015
Störaussendungen	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Richtlinien	73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG
Weitere Daten	
Betriebsgerät	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" osvetl.jednotka 1U, komplet, magnet.kontakt, kábel 1,5m	DV900330-A
Voliteľné príslušenstvo	
Konektor pre osvetľovaciu jednotku DV90033x-A	DV900332
Adaptér pre dverný kontakt ACDSW010	DSADA001
Dverný spínač plastový pre skrine AC a KC, IP65	ACDSW010