

Dátový list pre produkt: ESL820823-

Alva stĺpikové, 940/170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10

Kryt: opál, grafit, ochrana proti morskému vzduchu, odpudzuje prach vďaka práškovému lakovaniu s "lotosovým efektom"



Technické informácie

Výška (mm)	940,00
Priemer (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	7,96
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	stĺpikové
Montáž	podlahová
Farba	grafitová
Uhol vyžarovania (°)	283
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Merný výkon (lm/W)	37
Príkon (W)	17
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	1

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	630
Životnosť	70.000h (L80B50)
Stmievanie	stmievateľné stmievanie DALI
Trieda ochrany	1
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	170x940

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Alva stĺpikové, 940/170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10 Kryt: opál, grafit, ochrana proti morskému vzduchu, odpudzuje prach vďaka práškovému lakovaniu s "lotosovým efektom"	ESL820823