

Dátový list pre produkt: EV103325--

Vložka stmievača 3-350VA, vhodná pre LED s krytom VISIO S 55

Na doplnenie vo VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ s rámikom EV105301-- , EV105302-- , EV105303-- ; vo VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" sa musí použiť špeciálny rámik 55 mm EV105021-- , EV105022-- , alebo EV105023--



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Technické informácie

Šírka (mm)	71,00
Výška (mm)	71,00
Hĺbka (mm)	42,00
Hmotnosť (kg)	0,07
Séria	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Typ produktu	stmievač
Typ stmievača	fázový stmievač - nábehová hrana
Typ zataženia	kapacitné ohmové

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievateľné svetelné zdroje	žiarovky stmievateľné 230V LED žiarovky halogénové žiarovky 230V halogénové žiarovky s elektronickým transformát. 12V
Výkonový rozsah (W)	3-350 W/VA
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	skrutkami a príchytkami
Spôsob uchytenia	zápustný
Prevádzková teplota	0°C do +35°C
Krytie	IP20
Farba	biela
Typ pripojenia	Svorkovnica
Pripojovacie svorky	podľa EN 60669-1
Povolené typy vodičov	pevný vodič flexibilný vodič flexibilný vodič s dutinkou
Povolený prierez vodičov (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	pozinkovaná oceľ ABS
Prostredie	bezhalogénové
Udržateľnosť	ROHS
Certifikácia	VDE
Rozmery (mm)	71x71x42
Montážna hĺbka (mm)	35

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vložka stmievača 3-350VA, vhodná pre LED s krytom VISIO S 55	
Na doplnenie vo VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ s rámikom EV105301-- , EV105302-- , EV105303-- ; vo VISIO S 50 DESIGN	EV103325
"CLASSIC" sa musí použiť špeciálny rámik 55 mm EV105021-- , EV105022-- , alebo EV105023--	