


Dátový list pre produkt: H5GLY10K0Y

Prepoj.kábel, Cat.5e, tienený, 2xRJ45, farba žltá, dĺžka 10,0m



SCHRACK-Info

Prepojovací kábel pre neutrálne komunikačné káblové systémy. Vhodný pre všetky aplikácie triedy D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) a VoIP, PoE.

Prepojovací kábel s tvarovanou ochrannou objímkou proti zalomeniu v rovnakej farbe ako kábel. Usporiadanie vodičov 1:1.



Technické informácie

Kategória	Cat.5e
Konštrukcia kábla	4x2xAWG26/7
Typ dátového kábla	SF/UTP
Zapojenie	1:1
Prenosová rýchlosť	do 1 Gbit
Počet párov	4
Tienenie	tienený
Plášť kábla	PVC
Obsah LED svetelného zdroja	bez LED
Priemer (mm)	5,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	0,33
Farba	žltá
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60
RoHS	spĺňa
Dĺžka patch kábla (m)	10,0
Šírka (mm)	210,00
Výška (mm)	160,00
Norma konektora	EN 60603-7
Typ konektora	RJ45 tienený 360°
Priradenie pinov	EIA/TIA 568B 1:1
Balenie	1 ks v sáčku so štítkom

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Prepoj.kábel, Cat.5e, tienový, 2xRJ45, farba žltá, dĺžka 10,0m			H5GLY10K0Y
Voliteľné príslušenstvo			
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tienový Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
19"patchpanel 24xRJ45 tienový Cat.5e, 1U, RAL7035 svetlošedý			HSEMG245GS
Kábel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý, box 305m * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	75	17	HSEKF424P1
Kábel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	75	17	HSEKF424H1
Kábel SF/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý, cievka bubon 500m	75	23	HSKS424PP5