

Dátový list pre produkt: H6UTG02K0G

Patchcord RJ45 netienený Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 2.0m



Technické informácie

Kategória	Cat.6A
Konštrukcia kábla	4x2xAWG26/7
Typ dátového kábla	U/UTP
Materiál vodiča	spletaný vodič AWG 26/7 (0,457mm)
Zapojenie	1:1
Prenosová rýchlosť	10Gbit
Počet párov	4
Tienenie	netienený
Plášť kábla	LS0H
Obsah LED svetelného zdroja	bez LED
Možnosti značenia	farebné klipsy
Hmotnosť (kg)	0,08
Farba	šedá
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60

Technické informácie - Pokračovanie

Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +60
Teplotný rozsah - montáž (°C)	+0 až +50
Impedancia (Ω)	100 ± 5
Izolačný odpor (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Oneskorenie chodu (ns/m)	≤ 427ns/100m
Napäťová pevnosť (kontakt - kontakt) (V)	500V DC
RoHS	spĺňa
Odpor (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	áno
Dĺžka patch kábla (m)	2,0
Šírka (mm)	240,00
Výška (mm)	200,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patchcord RJ45 netienený Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 2.0m	H6UTG02K0G
Voliteľné príslušenstvo	
fixLink SL RJ45 netienený Cat.6a AWG 24-22 PoE+, 1 ks CKFVK000EP	HEKFMAUGI1
fixLink SL modul RJ45 UTP Cat.6a AWG 24-22, PoE+, 24ks CKFVK000CKFVK000	HEKFMAUGI2