

Dátový list pre produkt: HDCR100128

# IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 47U

## 800x900 RAL9005

čierny



### SCHRACK-Info

Univerzálne použitie od malých dátových miestností až po veľké dátové centrá. Flexibilne rozšíriteľný pre aplikácie v chladných alebo teplých uličkách. Vybavené pasívne vetranými dverami (jednokrídlové alebo dvojkridlové), horným krytom na vstup káblov zhora. Základný rám a všetky časti opláštenia majú vysokokvalitný, odolný práškový lak.

**Vôla rámu vpredu:** 112mm**Statická nosnosť:** až do 18,000N**Material**

Základný rám: 1.50mm oceleový plech

Dvere: 1.50mm oceleový plech

Bočné panely: 0.75mm oceleový plech

482.6mm (19") montážne uhly: 2.00mm oceleový plech

Rám a obkladové diely: práškovo-lakované

Vnútorne príslušenstvo: pozinkované

**Vybavenie**

- 1 základný rám, demontovateľný, s integrovanou roztečou montážnych otvorov 25mm na všetkých stranách
- 4 pozinkované montážne uhly 482.6mm (19") so štvorcovými perforáciami vpredu a po stranách pre matice podľa IEC 297 d EIA, vrátane vzoru rozostupu výškových jednotiek a označenia U
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom

- 2 bočné panely, upevnené skrutkami, voliteľné upevnenia krídla (len pre skrinky s bočnými panelmi, pozri tabuľku)
- 1 dvojdielny horný kryt s otvormi na bočných stranách (nie pre šírku 600) a vzadu na vstup kábla, a tiež až na 6 ventilátorov. Zadný otvor na vstup kábla je uzavretý lištou
- Otvorený základný rám
- 4 vyrovnávacie nožičky vrátane ochranných krytov (všetky ploché komponenty uzemnené, centrálny uzemňovací bod)

### Skúšky/Normy

Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540

Komponenty podľa IEC 297-1/2 (19")

## Technické informácie

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Šírka (mm)                  | 800,00                   |
| Výška (mm)                  | 2.200,00                 |
| Hĺbka (mm)                  | 900,00                   |
| Farba                       | RAL 9005 (tmavá červená) |
| Počet výškových jednotiek U | 47                       |
| Hmotnosť (kg)               | 135,00                   |
| Min. teplota okolia (°C)    | -10                      |
| Max. teplota okolia (°C)    | 60                       |
| Stupeň ochrany krytom       | IP20                     |
| Inštalácia hĺbka (mm)       | 647                      |

## Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 47U 800x900 RAL9005



# Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 47U 800x900 RAL9005



| POPIS                                                    |  | OBJ. ČÍSLO |  |
|----------------------------------------------------------|--|------------|--|
| IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 47U 800x900 RAL9005 |  | HDCR100128 |  |
| čierny                                                   |  |            |  |