


Dátový list pre produkt: HSELS089DR

Opt. vaňa na DIN lištu, 8 vlákien, SC/APC, 9/125µm OS2

RAL7035, vrátane pigtailov, vrátane spojok, CLASSIC



Technické informácie

Šírka (mm)	126,00
Výška (mm)	35,20
Hĺbka (mm)	155,65
Hmotnosť (kg)	0,59
Vlákno	9/125µ OS2 singlemód / G.652D
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	≤0,2
Typický spätný útlm (dB)	≥50
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	8
Spojka	SC/APC

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa na DIN lištu, 8 vlákien, SC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, vrátane pigtailov, vrátane spojok, CLASSIC	HSLS089DR
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSLSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSLSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 2.0m	HLP29DD02F
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 5.0m	HLP29DD05F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 2.0m	HLP29MD02F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 5.0m	HLP29MD05F