

Dátový list pre produkt: HSELS129DP

Opt. vaňa, 12 vlákien, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, trieda C

podľa normy IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná



Schrack-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
 - Chassis: 1,0mm
 - Sliding tray: 1,25mm
 - Frontpanel: 1,4mm
 - 19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
 - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
 - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Vlákno	9/125µ OS2 singlemód / G.652D
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 50
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	12

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 12 vlákien, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, trieda C podľa normy IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS129DP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 1.0m	HLP29DD01F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 1.0m	HLP29MD01F
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 2.0m	HLP29DD02F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 2.0m	HLP29MD02F
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 3.0m	HLP29DD03F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 3.0m	HLP29MD03F
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 5.0m	HLP29DD05F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 5.0m	HLP29MD05F
Opt.prep.kábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 10.0m	HLP29DD10F
Opt.prep.kábel duplex LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3 žltý, 10.0m	HLP29MD10F