

Dátový list pre produkt: HSELS165TP

Opt. vaňa, 16vl., ST, 50/125 μ m OM2, výs., 19", 1U, RAL7035

RAL7035, ECO



SCHRACK-Info

SCHRÁNKA

- Dva odnímateľné 19" držiaky. Nastaviteľná hĺbka do 40 mm
- Výsuvná zásuvka:
 - s 12 zásuvkami SC Duplex
- Nepoužívané výklenky sa uzatvárajú pomocou slepých uzáverov
- Štyri otvory pre káblové vstupy
- Dva kusy skrutkového spoja M22
- Materiál: oceľový plech, práškovo lakovaná farba RAL 7035
- Hrúbky plechov:
 - Schránka: 1,0mm
 - Výsuvná zásuvka: 1,25mm
 - Predný panel: 1,4mm
 - 19" Uhol: 1,5mm

SPOJOVACIA KAZETA

- na ochranu spojov pred zmršťovaním
až 12 vlákien: 1 kazeta na spájanie
až 24 vlákien: 2 kazety na spájanie

NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 35
Vlákno	50/125μ OM2 multimód
Počet vlákien	16

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 16vl., ST, 50/125μm OM2, výs., 19", 1U, RAL7035 RAL7035, ECO	HSELS165TP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Opt.prep.kábel duplex ST/ST,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 2.0m	HLP25TT02F
Opt.prep.kábel duplex ST/ST,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 5.0m	HLP25TT05F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 2.0m	HLP25TC02F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 5.0m	HLP25TC05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 2.0m	HLP25LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125μm OM2,LS0H-3,oran., 5.0m	HLP25LC05F