

Dátový list pre produkt: HSELS483CP

Opt. vaňa, 48 vlákien, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, trieda C

podľa STN EN IEC 61753-1, RAL7035, posuvný



Technické informácie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Vlákno	50/125µm OM3 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 35
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	48

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 48 vlákien, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, trieda C podľa STN EN IEC 61753-1, RAL7035, posuvný	HSELS483CP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23CC02F
Opt.prep.kábel duplex SC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23CC05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LC05F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23TC02F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23TC05F