

Dátový list pre produkt: HSHAIBH043

Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3 LS0H3, Dca

nekovové prvky, ochrana proti hlodavcom, čierny, 8mm, 3500N



SCHRACK-Info

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Univerzálny kábel FO, centrálna trubica, pozdĺžne vodotesný, s nekovovou ochranou proti hlodavcom.
- Ukladanie vonku v rúrach, na krytom kábli podnosy alebo priamo do zeme (v pieskovom lôžku).
- Jednoduchá inštalácia do kanálov, tunelov a výkopov.
- Podľa kvality vlákna sú najvhodnejšie pre všetky aplikácie podľa EN 50173-1 (pozri prílohu „Podporované sieťové aplikácie“).
- Všetky tieto káble sú dielektrické, a preto odolné voči elektromagnetickému rušeniu (bezpečné pre EMC), bez iskier a nevyžaduje uzemnenie.
- Predpokladaná životnosť ≥ 30 rokov.



Technické informácie

Hmotnosť (kg)	0,07
Vlákno	50/125µ OM3 multimód
Plášť kábla	LS0H-3

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	čierna
Priemer (mm)	8
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Trieda reakcie na oheň EN50575	Dca
Dymivosť	s2
Tvorba horľavých častíc	d2
Kyslosť	a1
Pole režimu / priemer plášťa (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Počet vlákien	4
Priemer (mm)	7,70
Základný plášť (µm)	250 ± 15
Vhodné pre	univerzálne káble
Vodotesnosť	pozdĺžne vodotesné
Ochrana pred hlodavcami	áno, nekovové
Predpokladaná životnosť	> 30 rokov
Plášť	LSOH-3, FRNC podľa IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2, IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2, IEC 60332-3-22 kat. A
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-25 do +70
Teplotný rozsah - montáž (°C)	-5 až +50
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +60
Uhol ohybu káblov - static (Ø)	15 x Ø
Uhol ohybu káblov - dynamic (Ø)	20 x Ø
Pevnosť v ťahu (N)	3500
Maximálna odolnosť kábla voči stlačeniu počas prevádzky (dlhodobá) (N/m)	15000
Inštalácia kábla s maximálnou odolnosťou proti stlačeniu (krátkodobá) (N/m)	30000
Farebný kód	podľa IEC 60304

Tabuľka parametrov: Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/ 125µm OM3 LSOH3, Dca

Schrack Art.Nr	HSXAIBHxx3	HSXAIBHxx4	HSXAIBHxx5	HSXAIBHxx9
Faserspezifikationen	G50 / 125	G50 / 125	G50 / 125	E9/ 125
ITU-T	G651	G651	G651.1	G652.D + G657.A1
Dämpfungskoeffizient				
dB/km bei 850 nm dB/km bei 953 nm dB/km bei 1300 nm	max. 2,5-max. 0,7	max. 2,5 - max. 0,7	max. 2,5max. 1,8max. 0,7	-

Tabuľka parametrov: Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/ 125µm OM3 LS0H3, Dca

Beim Verlegen von Glasfaserkabeln dürfen die angegebenen Werte für Zugfestigkeit (max. Zugkraft), Biegeradius und Temperatur nicht überschritten werden. Die Verlegung muss unter Einhaltung der angegebenen Werte erfolgen.
Für das leichtere Einführen in Rohre, mittels Druckluft oder Einziehdraht, können zertifizierte Gleitmittel (z. B. Paraffin) verwendet werden. Die Verwendung von Seife oder ähnlichen Substanzen ist nicht zulässig.
Wenn ein Kabel fixiert werden muss, sind Kontraktionen von mehr als 0,3mm zu vermeiden.
Die Gelfüllung in den Rohren kann mit einem terpentingetränkten Tuch entfernt werden.
Bei Lagerung der Kabel wird empfohlen, die Kabelenden abzudecken.

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3 LS0H3, Dca nekovové prvky, ochrana proti hlodavcom, čierny, 8mm, 3500N	HSIAIBH043
Voliteľné príslušenstvo	
Opt. vaňa, 2xLC Duplex, 50/125µm OM3, vyberateľná, 19", 1U podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS043LG
Opt. vaňa, 4 vlákna, SC, 50/125µm OM3, vyberateľná, 19", 1U podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS043CG
Opt. vaňa, 4 vlákna, ST, 50/125µm OM3, vyberateľná, 19", 1U podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS043TG
Sťahovacia páska 16mm x 4m, čierna	Q7KB0416-S
Sťahovacia páska 16mm x 4m, modrá	Q7KB0416-B
Sťahovacia páska 16mm x 4m, červená	Q7KB0416-R
Sťahovacia páska 16mm x 4m, žltá	Q7KB0416-Y
Sťahovacia páska 16mm x 4m, zelená	Q7KB0416-U