

Dátový list pre produkt: HVSMRJ5UWS

Keystone modul AMPARO RJ45 netienený, Cat.5e, SFB, biely



SCHRACK-Info

TRANSMISSION PERFORMANCE

- Meet all requirements specified in connecting hardware requirement of ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e

ELECTRICAL

- Electrical Insulation Resistance: 500MΩ min. 100VDC
- Dielectric Withstanding Voltage : 1000VDC or a.c. Peak Contact to Contact 60Hz for 1 minute

MECHANICAL

- Insertion / Extraction Life: 750 Cycles Minimum
- IDC Wire Gauge: 22 ~ 24 AWG

PHYSICAL

- Housing: High-Impact, Flame-Retardant Plastic, UL 94V-0
- Spring Wire: Phosphor Bronze Alloy Plated with 50μ-inch of Gold
- IDC: Phosphor Bronze Alloy with 100μ-inch 100% Sn Alloy



Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	16,90
Výška (mm)	21,90
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Keystone modul AMPARO RJ45 netienený, Cat.5e, SFB, biely			HVSMRJ5UWS
Voliteľné príslušenstvo			
Krimpovacie kliešte pre HVSMRJ5UWS a 6UWS			HVSTOOL01S
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý, box 305m	69	15	HSEKU424P1
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť sivý, box 305m	69	15	HSEKU424P0
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m	69	15	HSEKU424H1
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý			HSER0240GS
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený, pre HSEMRxxxS moduly svetlošedý			HSERH010GS
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 1 modul (45st.),neos., RAL9010 biela			HSED01UW2S
Dátová zásuvka, p. omietku, 2 moduly (45st.),neos., RAL9010 biela			HSED02UW2S