

Dátový list pre produkt: IKB01037PE

Svorkovnica PE 1-p., 192A, vstup 35+70mm², výstup 6x16mm²

Vstupná svorka 1x35 + 1x70 mm², výstupné svorky 6 x 1,5 - 16 mm²

Technické informácie

Hĺbka (mm)	69,00
Šírka (mm)	39,00
Výška (mm)	62,00
Hmotnosť (kg)	0,26
EAN kód	9004840691696
Stratový výkon (W)	0,30
Základný popis	svorka
Normy	EN 60947-7-1
Menovité napätie	1000V AC
Prúdová zaťaženosť (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
70mm ²	10Nm	/	/
50mm ²		10Nm	
35mm ²			
25mm ²			
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²	/		/
Abisolierlänge:	27mm		
Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
35mm ²	6Nm	/	/
25mm ²		6Nm	
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²	/		/
Abisolierlänge:	25mm		
Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	2Nm	/	/
16mm ²		2Nm	
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge:	12,5mm		
Innensechskant:	M6		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svorkovnica PE 1-p., 192A, vstup 35+70mm ² , výstup 6x16mm ²	
Vstupná svorka 1x35 + 1x70 mm ² , výstupné svorky 6 x 1,5 - 16 mm ²	IKB01037PE