


Dátový list pre produkt: IL162545VS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm

10 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady,
Voralberg, Čelný kryt oceľový plech



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	1.230,00
Výška (mm)	2.160,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840641783
Stratový výkon (W)	-986,00
Typ produktu	rozdávacia s elektromerovou vložkou
Región	Voralberg
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	5
Počet výškových jednotiek U	45
Počet elektromerových radov	2
Počet elektromerových miest	10
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	4
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	228

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm 10 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady, Voralberg, Čelný kryt oceľový plech	IL162545VS
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár) vhodný pre IP20C a IP54	IL091125
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 5 Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm oceľový plech	IL091500-S
Zámok 61005 s kľúčom s jedným kľúčom	IL900200-F
Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi	IL900202-F
Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5 Š=426 V=130 H=15 mm, Káblové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm	IL900102
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5	IL900105
Upevňovacie úchyty pre M2000	IL900020-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	IL900251
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F