


Dátový list pre produkt: IL164345VS

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/VBG 3ZP, H2160B810T250mm

3 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 7 Elektromerové rady,  
Voralberg, Čelný kryt ocelový plech



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informácie

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 810,00                                      |
| Výška (mm)                  | 2.160,00                                    |
| Hĺbka (mm)                  | 250,00                                      |
| EAN kód                     | 9004840643237                               |
| Stratový výkon (W)          | -603,00                                     |
| Typ produktu                | zápustný rozvádzač s elektromerovou vložkou |
| Región                      | Voralberg                                   |
| Vložky                      | čelné kryty ocelové                         |
| Farba                       | RAL 9016                                    |
| Šírka (počet elektromerov)  | 3                                           |
| Počet výškových jednotiek U | 45                                          |
| Počet elektromerových radov | 1                                           |
| Počet elektromerových miest | 3                                           |
| Krytie                      | IP20C                                       |
| Elektromerové rady          | 7                                           |
| Čelný kryt                  | ocelový plech                               |
| Základný popis              | rozvodnica                                  |
| Šírka modulu                | 231                                         |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/VBG 3ZP, H2160B810T250mm                                                                                         | IL164345VS |
| 3 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 7 Elektromerové rady, Voralberg, Čelný kryt ocelový plech                           |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                    |            |
| Zámok 61005 s kľúčom<br>s jedným kľúčom                                                                                                           | IL900200-F |
| Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci                                                                                                   | BK002401   |
| Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm<br>pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby | IL900251   |
| Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369...<br>2 spojky a 4 skrutky M5x12                                                                        | IL369001   |
| Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi                                                                                                                      | IL900201-F |