


Dátový list pre produkt: IL172224AS

Nástenná skriňa komplet. 2-24, 8x21TE 168TE 1195x590x250mm

8 Počet inštalačných radov, , oceleplechové kryty



Technické informácie

Šírka (mm)	590,00
Výška (mm)	1.195,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840631388
Stratový výkon (W)	-333,00
Typ produktu	rozdávacia s inštalačnou vložkou
Región	štandardný
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (počet elektromerov)	2
Počet výškových jednotiek U	24
Krytie	IP20C
Trieda ochrany	I
Mechanická odolnosť	IK08
Modulová výška	24
Počet inštalačných radov	8
Čelný kryt	ocelový plech
Základný popis	Distribučná doska

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka modulu

168

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná skriňa komplet. 2-24, 8x21 TE 168TE 1195x590x250mm 8 Počet inštalačných radov, , oceľoplechové kryty	IL172224AS
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár) vhodný pre IP20C a IP54	IL091125
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 2 Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm oceľový plech	IL091200-S
Zámok 61005 s kľúčom s jedným kľúčom	IL900200-F
Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi	IL900202-F
Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5 Š=426 V=130 H=15 mm, Káblové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm	IL900102
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5	IL900105
Upevňovacie úchyty pre M2000	IL900020-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	IL900251
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F