


Dátový list pre produkt: IL172321AV

Aufputz-Installationsverteiler 3A-21K/VBG, H1055B810T250mm

4 Počet inštalačných radov, čelné kryty ocelové, Voralberg



Technické informácie

Šírka (mm)	810,00
Výška (mm)	1.055,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840656718
Stratový výkon (W)	-376,00
Typ produktu	rozdávacia s inštalačnou vložkou
Región	Voralberg
Vložky	čelné kryty ocelové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	3
Počet výškových jednotiek U	21
Stupeň ochrany krytom	IP20C
Počet inštalačných radov	4
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	231

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Installationsverteiler 3A-21K/VBG, H1055B810T250mm	IL172321AV
4 Počet inštalačných radov, čelné kryty oceľové, Voralberg	
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár)	IL091125
vhodný pre IP20C a IP54	
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 3	IL091300-S
Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm oceľový plech	
Zámok 61005 s kľúčom	IL900200-F
s jedným kľúčom	
Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi	IL900202-F
Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5	IL900102
Š=426 V=130 H=15 mm, Káblové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm	
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami	IL900105
pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5	
Upevňovacie úchyty pre M2000	IL900020-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm	IL900251
pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F