

Dátový list pre produkt: IL312212-F

Rám zápusťný s dverami 3S 2U-12, plochý, hĺbka 100mm

1 mm práškovaný oceľový plech, RAL9016, V=640 Š=590 H=100mm



SCHRACK-Info

- Modulárny zápusťný rám s dverami
- Materiál: 1 mm práškovaný oceľový plech
- Dostupný vo veľkostiach 2U/12 (4x21 TE) až 3U/24 (8x33 TE)
- Hĺbka 100mm pri použití s vaňou IL367xxx-F
- Štandardná dodávka obsahuje plastový otočný uzamykací mechanizmus pre dvoj-krídlový kľúč Doppelbart
- Trieda ochrany: I
- Stupeň ochrany krytom: IP20C
- Odolnosť proti nárazom: IK08
- Farba: RAL9016 (biela)



Technické informácie

Šírka (mm)	590,00
Výška (mm)	640,00
Hĺbka (mm)	100,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	7,00
EAN kód	9004840597509
Stratový výkon (W)	-122,00
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ produktu	zápustný rozvádzač plytký
Farba	RAL 9016 (reflexná biela)
Šírka (počet elektromerov)	2
Počet výškových jednotiek U	12
Krytie	IP20C
Základný popis	rám

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rám zápusťný s dverami 3S 2U-12, plochý, hĺbka 100mm 1 mm práškovaný ocelový plech, RAL9016, V=640 Š=590 H=100mm	IL312212-F
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna vaňa 3S, šírka 2, 12 výškových jednotiek 1 mm galvanizovaný ocelový plech, V=635 Š=580 H=100mm	IL367212-F
Inštalácia vložka kompletná 2-12K plochá, 4-radová, H=100mm čelné kryty ocelové, kompletná	IL148912-A