

Dátový list pre produkt: ILT40800-A

Pole pre poistkové odpínače 1042 mm, 800A 50x10 Cu-zbernica



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary
- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included
- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other

- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Technické informácie

Šírka (mm)	1.042,00
Výška (mm)	2.140,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	220,00
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Krytie	IP31
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035
Šírka (mm)	1042
Výška (mm)	2138
Hĺbka (mm)	400
Stratový výkon (W)	-1009,00
ŠxVxH mm	1042x2140x400
EAN kód	9004840837261

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pole pre poistkové odpínače 1042 mm, 800A 50x10 Cu-zbernica		ILT40800-A

Dôležité príslušenstvo

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Dôležité príslušenstvo		
Príruba pre Modul 2000 TT IP54, balenie 2ks		IL920001
Príruba izolačná, zaslepovacia IP66		IL958001-A
Príruba izolačná, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm elastická guma		IL958007-A
Príruba izolačná, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		IL958002-A
Príruba izolačná 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66		IL958003-A
Príruba izolačná 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66		IL958004-A
Príruba izolačná, IP66, 24xM16, 13xM20		IL958005-A
Príruba izolačná, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm elastická guma		IL958006-A
Voliteľné príslušenstvo		
Inštalčná vložka 4-42K kom., oceľový plech, nožové poistky pre poistkové odpínače		ILTAK442
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 100mm, veľ.00, 160A, M8 NH, pre zbernicový systém 100mm, M8, 3-pólový * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	420	ISA05261
Dvojitý adaptér veľ.00, pre ZS 100/185mm séria ARROW II * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	469	ISA05326
Kryt svoriek pre poistkové odpínače veľ.00 1 bal = 2 ks, pre dorovnanie výšky k veľ. 1-3		ISA05329
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.1, 250A, M10 * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1943	ISA05305
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.2, 400A, M12 * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1952	ISA05311
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.3, 630A, M12 * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	2662	ISA05320
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.1, 250A, V-vývod * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1965	ISA05306
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.2, 400A, V-vývod pre nožové poistky, 3-pólový * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1965	ISA05312
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.3, 630A, V-vývod * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	2685	ISA05321

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Poist.odpínač vertikálny 3p, ZS100mm, veľ.00, 160A, M8, MTP prevedenie pre montáž MTP (ISA05344) * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	391	ISA05340
Poist.odpínač vertikálny 3p, ZS185mm, veľ.1, 250A, M12, MTP prevedenie pre montáž MTP (ISA05346) * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1948	ISA05341
Poist.odpínač vert.3p, ZS185mm, veľ.2, 400A,V-vývody,pre MTP prevedenie pre montáž MTP (ISA05346) * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	1948	ISA05342
Poist.odpínač vert.3p, ZS185mm, veľ.3, 630A,V-vývody,pre MTP prevedenie pre montáž MTP (ISA05346) * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	2633	ISA05343
Krycí profil horný alebo dolný, veľkosť 1, 2, 3		ISA05334
Kryt prázdneho miesta 50mm pre odpínače ARROW II na prekrytie výrezov pre odpínače ARROW II 185mm		ISA05356
Kryt prázdneho miesta 100mm pre odpínače ARROW II na prekrytie výrezov pre odpínače ARROW II 185mm		ISA05357
Vložka zámku dvojkrídlová 5 mm		IU001906
Výstupný filter 252x252x38mm, IP54 pre IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Podstavec - široký diel 4A../.IP31		IL957400
Podstavec - hĺbkový diel 400mm s kábl. vstupom, V 100mm, 2ks vrátane skrutiek, výrez 290x50mm		IL090140
Kryt oceľový s výrezom 2B18 s výrezom pre poistkové odpínače		ILT56418-A
Samolepiaca schránka na dokumenty A4		ASDRA400
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks		ACLE9301
Plombovateľný zaslepovací kryt 2ks, vrátane 4 klinov neodstrániteľný		IL900112-F