


Dátový list pre produkt: INSA2440--

Núdzový vypínač, 4-pólový, montáž na panel, s hriadeľom, 40A

Hĺbka pre zabudovanie (od montážnej lišty po predný panel) s dĺžkou hriadeľa 307mm
Details siehe Maßbild, Prevedenie núdzový vypínač, Menovitý prúd 40A, Počet pólov 4,
Krytie IP54 (predná strana), IP20 (pripojenie)



Technické informácie

Prevedenie	núdzový vypínač
Menovitý prúd (A)	40
Počet pólov	4
Montáž	zapustená
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poisťka	50
Frekvencia (Hz)	50/60


Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd	AC-23A - 400V - 29A AC-3 - 230V - 27A AC-21A - 690V - 40A AC-22A - 690V - 40A AC-23A - 230V - 27A AC-23A - 690V - 17A AC-3 - 400V - 22A AC-3 - 690V - 13A
Spínacia kapacita	AC-3 - 400V - 11.5kW AC-3 - 690V - 11.5kW AC-23A - 230V - 7.5kW AC-23A - 690V - 15kW AC-23A - 400V - 15kW AC-3 - 230V - 7.5kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 14-6
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	40
Aktívny výkon	1x240VAC - 4Hp 3x120VAC - 5Hp 3x600VAC - 22Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	40
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	2,5-16
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	2,5-16
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	2,5-16
Kontakty na dodatočnú montáž	
Pomocné kontakty	Povolené sú maximálne 2x INSHK001--. 1x INSHK001-- je možné nasadiť na ľavú stranu hlavného kontaktu a 1x INSHK001-- na pravú stranu hlavného kontaktu. Maximálna konfigurácia: 2x NC / 2x NO. Spôsob spínania je rovnaký bez ohľadu na to, či je pomocný kontakt nasadený na ľavú alebo pravú stranu hlavného kontaktu.
Kontakty nulového vodiča	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	2,40
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP54 (predná strana), IP20 (pripojenie)
Uzamkykatelné	S 2 zámkami, každý so priemerom 4-8 mm


Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka/hĺbka (mm)	304,00
Šírka (mm)	49,00
Výška (mm)	48,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55


Schaltbild INSA2440--




Maßbild INSA2440--



Bohrbild INSA2440--




Montageanleitung INSA Bodeneinbau Schalter



Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzový vypínač, 4-pólový, montáž na panel, s hriadeľom, 40A Hĺbka pre zabudovanie (od montážnej lišty po predný panel) s dĺžkou hriadeľa 307mm Details siehe Maßbild, Prevedenie núdzový INSA2440 vypínač, Menovitý prúd 40A, Počet pólov 4, Krytie IP54 (predná strana), IP20 (pripojenie)	
Voliteľné príslušenstvo	
Pomocný kontakt 1 zapínací + 1 rozpínací pre INSR INSP INSA nevhodné pre INSE, Prevedenie príslušenstvo, Krytie IP20 (svorky)	INSHK001