

Dátový list pre produkt: INSNK021--

N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 40-63A

Zacvakávací N-kontakt na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 40-63A INSE. Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!



Technické informácie

Prevedenie	príslušenstvo
Menovitý prúd (A)	63
Počet pólov	1
Montáž	prisadená
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0666
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poisťka	63
Frekvencia (Hz)	50/60


Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd	AC-22A - 690V - 63A AC-3 - 690V - 17A AC-3 - 230V - 38A AC-23A - 400V - 41A AC-23A - 690V - 21A AC-21A - 690V - 63A AC-3 - 400V - 36A AC-23A - 230V - 38A
Spínacia kapacita	AC-3 - 690V - 15kW AC-23A - 230V - 11kW AC-23A - 400V - 22kW AC-23A - 690V - 18.5kW AC-3 - 230V - 11kW AC-3 - 400V - 18.5kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 14-6
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	63
Aktívny výkon	3x240VAC - 15Hp 3x120VAC - 5Hp 3x480VAC - 25Hp 1x240VAC - 10Hp 3x600VAC - 30Hp 1x120VAC - 3Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	63
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm²)	2,5-16
Prierez pripojenia, jednožilový (mm²)	2,5-16
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	3,60
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP65 (spredu), IP10 (svorky)
Uzamkykatelné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	73,00
Šírka (mm)	18,30

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	44,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Rozmerový obrázok: N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 40-63A



POPIS	OBJ. ČÍSLO
N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 40-63A	
Zacvakávací N-kontakt na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 40-63A INSE. Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!	INSNK021