

Dátový list pre produkt: INSR131B--

Hlavný vypínač 3-pólový, radová montáž, 125A

Menovitý prúd 125 A, Póly 3, Krytie IP40 (predná strana), IP10 (svorky)




Technické informácie

Prevedenie	hlavný vypínač
Menovitý prúd (A)	125
Počet pólov	3
Montáž	radová montáž
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poisťka	125
Frekvencia (Hz)	50/60
Prevádzkový prúd	AC-23A - 400V - 70A AC-23A - 690V - 34A AC-3 - 400V - 53A AC-3 - 690V - 25.5A AC-21A - 690V - 125A

Technické informácie - Pokračovanie

Spínacia kapacita	AC-3 - 400V - 30kW AC-3 - 690V - 22kW AC-23A - 400V - 37kW AC-23A - 690V - 30kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 12-1
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	125
Aktívny výkon	3x480VAC - 60Hp 3x240VAC - 30Hp 3x600VAC - 75Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	125
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	4-35
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	4-50
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	4-50
Kontakty na dodatočnú montáž	
Pomocné kontakty	Povolené sú maximálne 2x INSHK001--. 1x INSHK001-- je možné nasadiť na ľavú stranu hlavného kontaktu a 1x INSHK001-- na pravú stranu hlavného kontaktu. Maximálna konfigurácia: 2x NC / 2x NO. Spôsob spínania je rovnaký bez ohľadu na to, či je pomocný kontakt nasadený na ľavú alebo pravú stranu hlavného kontaktu.
Kontakty nulového vodiča	POZOR! Ak sa tento 3-pólový spínač premení na 4-pólový spínač pomocou neutrálneho kontaktu INSNK013--, na neutrálny kontakt sa nesmie nadväznúť žiadny ďalší pomocný kontakt. Na druhej strane, pomocný kontakt INSHK001-- sa môže používať bežne. Ďalšie podrobnosti nájdete v prehľade pomocných kontaktov a neutrálnych kontaktov.
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	12
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP40 (spredu), IP10 (svorky)
Uzamkykatelné	S 2 zámkami, každý so priemerom 4-6 mm
Dĺžka/hĺbka (mm)	102,00
Šírka (mm)	70,00
Výška (mm)	94,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Rozmerový obrázok: Hlavný vypínač 3-pólový, radová montáž, 125A

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hlavný vypínač 3-pólový, radová montáž, 125A Menovitý prúd 125 A, Póly 3, Krytie IP40 (predná strana), IP10 (svorky)	INSR131B
Voliteľné príslušenstvo	
Pomocný kontakt 1 zapínací + 1 rozpínací pre INSR INSP INSA nevhodné pre INSE, Prevedenie príslušenstvo, Krytie IP20 (svorky)	INSHK001
N-pól pre 3p. spínače INSR, INSP a INSA vypínače, 100-125A Zacvakávací N-pól na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 100-125A INSR, INSNK013 INSP alebo INSA. Nie je určené pre INSE!	