

Dátový list pre produkt: INSR341A--

Prepínač 1-0-2, radová montáž, 4-pólový, 100 A

Prevedenie prepínač, Menovitý prúd 100A, Počet pólov 4, Krytie IP40 (spredu), IP00 (svorky)




Technické informácie

Prevedenie	prepínač
Menovitý prúd (A)	100
Počet pólov	4
Montáž	radová montáž
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poistka	125
Frekvencia (Hz)	50/60
Prevádzkový prúd	AC-23A - 400V - 70A AC-23A - 690V - 34A AC-3 - 400V - 53A AC-3 - 690V - 25.5A AC-21A - 690V - 100A


Technické informácie - Pokračovanie

Spínacia kapacita	AC-3 - 400V - 30kW AC-3 - 690V - 22kW AC-23A - 400V - 37kW AC-23A - 690V - 30kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 12-1
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	100
Aktívny výkon	3x480VAC - 60Hp 3x240VAC - 30Hp 3x600VAC - 75Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	100
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm²)	4-50
Prierez pripojenia, jednožilový (mm²)	4-50
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm²)	4-35
Kontakty na dodatočnú montáž	
Pomocné kontakty	Pozor! Pre tento výrobok nie sú momentálne k dispozícii žiadne pomocné kontakty. Pomocný kontakt INSHK001 -- SA NEDÁ použiť!
Kontakty nulového vodiča	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	7,50
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP40 (spredu), IP00 (svorky)
Uzamkykatelné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	100,00
Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	45,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55


Schaltbild INSR341A--



Maßbild INSR341A--



Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter



POPIS

Prepínač 1-0-2, radová montáž, 4-pólový, 100 A

Prevedenie prepínač, Menovitý prúd 100A, Počet pólov 4, Krytie IP40 (spredu), IP00 (svorky)

OBJ. ČÍSLO

INSR341A