

Dátový list pre produkt: IP3212142-

Prechodová svorka PT 16 N BU

Pružinové pripojenie, prierezy: 0.5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, šírka: 12.2 mm, farba: modrá, NS 35/7.5, NS 35/15



Technické informácie

Hĺbka (mm)	52,60
Šírka (mm)	12,20
Výška (mm)	75,40
Hmotnosť (kg)	0,03
EAN kód	4046356494830
Stratový výkon (W)	2,43
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	120
Základný popis	svorka
Systém	push-in
Séria	PT
Prevedenie	prechodová svorka
Max. prierez pevný vodič (mm ²)	25
Max. prierez lankový vodič (mm ²)	16
Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm ²)	16
Min. prierez pevný vodič (mm ²)	0,50
Min. prierez lankový vodič (mm ²)	0,50

Technické informácie - Pokračovanie

Minimálny prierez pružný s objímkou (mm ²)	0,50
Prierez (mm ²)	16
Farba	modrá
Menovitý prúd (A)	76

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prechodová svorka PT 16 N BU	IP3212142
Pružinové pripojenie, prierezy: 0.5 mm ² - 25 mm ² , AWG: 20 - 4, šírka: 12.2 mm, farba: modrá, NS 35/7.5, NS 35/15	
Voliteľné príslušenstvo	
Koncový držiak CLIPFIX 15, na lištu NS 15 farba: šedá	IP3022263
Koncový držiak CLIPFIX 35-5, pre NS 35/7,5 pre lištu NS35/15 s možnosťou značenia, šírka: 5.15 mm, farba: šedá	IP3022276
Koncový držiak CLIPFIX 35, pre NS 35/7,5 pre lištu NS 35/15 s možnosťou značenia, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP3022218
Koncový držiak E/UK šírka: 9.5 mm, výška: 35.3 mm, dĺžka: 50.5 mm, farba: šedá	IP1201442
Koncový držiak E/UK 1 pre dvojúrovňové a trojúrovňové svorky, šírka: 10 mm, farba: šedá	IP1201413
Koncový držiak E/MBK Koncový držiak, šírka: 6.2 mm, farba: šedá	IP1401637
Koncový držiak E/MK 1 Koncový držiak, šírka: 6 mm, farba: šedá	IP1421659
Koncový držiak E/NS 35 N Koncový držiak, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP0800886
Označovací štítok ZB 12, prázdny Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 12.2 mm, veľkosť poľa: 12 x 10.5 mm	IP0812120
Označovací štítok plochý ZBF12, prázdny Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 12 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 12.15 mm	IP0809735
Kryt D-PT 16 N dĺžka: 75.4 mm, šírka: 2.2 mm, farba: šedá	IP3212060
Zásuvný mostík FBS 2-12 Mostík, raster: 12 mm, póly: 2, farba: červená	IP3005950

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Skúšobná zdierka MPS-MT farba: strieborná	IP0201744
Izolovaná dutinka MPS-IH RD Izolovaná dutinka, farba: červená	IP0201676
Skrutkovač 1 x 5.5 (SZF 3-1.0X5.5) rozmery: 1.0 x 4.0 x 100 mm, dvojkomponentný úchyt, nešmyklavý	IP1206612