

Dátový list pre produkt: IS503039--

Hlavná ochrana TYTAN 3+N TH1 pre poistky D02 so sled.stavu

so sledovaním stavu



Technické informácie

Stratový výkon (W)	7,50
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Počet pólov	3+N

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hlavná ochrana TYTAN 3+N TH1 pre poistky D02 so sled.stavu so sledovaním stavu	IS503039
Voliteľné príslušenstvo	
Reléový modul spoločný TYTAN HR12 2Z/R 5A/250 VAC	IS504871

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Reléový modul samostatný TYTAN HR11 2Z/R 5A/250 VAC	IS504870
Poistková vložka D02 20A modrá	IS504035
Poistková vložka D02 25A žltá	IS504036
Poistková vložka D02 35A čierna	IS504037
Poistková vložka D02 50A biela	IS504038
Poistková vložka D02 63A medená	IS504039
Stýčny krúžok D02/20A modrá	IS504134
Stýčny krúžok D02/25A žltá	IS504135
Stýčny krúžok D02/35A čierna	IS504136
Redukčný krúžok D01/D02	ISF90299