

Dátový list pre produkt: IU008530-A

Svietidlo do rozvádzača, IP20, magnetické, 4W

LED svetlo, svetelný tok 560 lm, 60 000 h, svorka 2,5 mm² s káblovou svorkou, s vypínačom

SCHRACK-Info

- Slim design
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Electrical socket

I-O-II - switch

- Motion detector
- LED light element
- Long service life (>60.000h)
- Also available:

IU008518--: With screw fastening and socket**IU008531-A**: With magnetic fastening and socket type F

Technické informácie

Šírka (mm)	345,00
Výška (mm)	40,00
Hĺbka (mm)	91,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	0,39
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	60
Krytie	IP20
Trieda ochrany	I
Menovité napätie	230V AC
Materiál	Plast podľa UL94 V-0
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	345
Výška (mm)	40
Hĺbka (mm)	91
Typ produktu	svietidlo do rozvádzača
Menovitý prúd (A)	16
Typ pripojenia	skrutkové svorky
Spôsob uchytienia	magnetický
Dofahovací moment (Nm)	0,8
Spôsob montáže	vertikálna alebo horizontálna
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-40 až +60
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-40 do +85
Vlhkosť (%)	max. 90%
Svetelný zdroj	LED
Príkon	11W
Svetelný tok (lm) (lm)	560
Životnosť	60000

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svietidlo do rozvádzača, IP20, magnetické, 4W	IU008530-A
LED svetlo, svetelný tok 560 lm, 60 000 h, svorka 2,5 mm ² s káblovou svorkou, s vypínačom	