

Dátový list pre produkt: IU008533--

LED osvetlenie skrine, magnetické upevnenie, 80–265 V AC, IP20

s detektorom pohybu, pripojovacím káblom 2 m, 2x0,75 mm²



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Technické informácie

Šírka (mm)	330,00
Výška (mm)	35,00
Hĺbka (mm)	33,00
Hmotnosť (kg)	0,12
Krytie	IP20
Menovité napätie	85-265V-AC

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	plast
Farba	transparentná
Šírka (mm)	330
Výška (mm)	35
Hĺbka (mm)	33
Typ produktu	svetidlo do rozvádzača
Menovitý prúd (A)	2,50
Typ pripojenia	zásuvný kontakt
Spôsob uchytienia	magnetický
Doťahovací moment (Nm)	2
Spôsob montáže	vertikálna alebo horizontálna
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +50
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +50
Vlhkosť (%)	max. 90%
Svetelný zdroj	LED
Príkon	6W
Svetelný tok (lm) (lm)	600
Životnosť	50.000h

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED osvetlenie skrine, magnetické upevnenie, 80–265 V AC, IP20 s detektorom pohybu, pripojovacím káblom 2 m, 2x0,75 mm ²	IU008533
Voliteľné príslušenstvo	
Predlžovací kábel pre IU008533, 2x0,75 mm ² , dĺžka 1 m, biely	IU008535
Pr. chránič s ističom, char. C, 16A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA Séria BOLF, Typ produktu A (pulzný prúd), Typ bez oneskorenia, Normy EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616