

Dátový list pre produkt: IU070112--

19" napájací panel 6x230V, 3m kábel, SCHUKO, LS-FI, výška 1U

3m prívodný kábel, RAL7035



SCHRACK-Info

Zásuvky:

- 6x CEE 7/3 (Type F)
- podľa DIN 49440, testované podľa: VDE0620-1;
- 2-pólové s ochranným kontaktom;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- Farba podobná RAL9005, otočená o 35;

Pripojenie:

- nie je možné ich opätovne pripojiť; koncové časti sú nitované, vnútorné vedenie bez euroobjímky
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² čierna s ochrannou kontaktnou zástrčkou

Profil:

- 1 HE, hliník, eloxovaný
- Dĺžka: 438,5mm

Plast:

- RAL9005, PA6, Sklenené vlákno 30%, Test žeravým drôtom do 850 °C; V1

Rozsah dodávky:

- 1x Napájacia lišta
- 2x Montážna konzola

Nadprúdová ochrana s prúdovým chráničom (FI/LS):

- Menovité napätie: 230V~>
- Menovitý prúd: 16A
- Menovitý reziduálny prúd: ≤ 30mA
- Počet stĺpov: 2
- Charakteristika: C
- FI Typ: AC
- Typ RCD: G (s krátkodobým oneskorením)

Technické informácie

Šírka (mm)	483,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	45
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" napájací panel 6x230V, 3m kábel, SCHUKO, LS-FI, výška 1U 3m privodný kábel, RAL7035	IU070112
Voliteľné príslušenstvo	
Držiak vertikál. PDU pre 800mm DS a DSZ rozvádzače, 1U 1 pár = 2 kusy, montáž na vonkajšiu stranu 19" lišty, vrátane montážneho materialu	DSPDU010
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 1U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU010
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 2U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU021
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, dĺžka 1.8m	Q7130121
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, dĺžka 3m	Q7130059
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, 90°, dĺžka 5m	Q7170732
Kábel napájací ku zdroju NB, Euro / Euro8, čierny, dĺžka 1.8m	Q7172506
Napájací kábel k notebooku Schuko <> Triangle female - 1.8m	Q7172902