

Dátový list pre produkt: KC188041--

# Kompaktná skriňa KC 1-krídlová IP55

## V=1800 Š=800 H=400mm

RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou



### SCHRACK-Info

- **Materiál** : korpus: 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohraňený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm pomocou súpravy ACMPD002

Ako nástroj pre vloženie montážneho panelu odporúčame použiť zasúvacie koľaje ACCLT300 (pre hĺbku 300 mm), ACCLT400 (pre hĺbku 400 mm) a ACCLT500 (pre hĺbku 500 mm). Po upevnení montážneho panelu sa koľaje dajú zo skrine odstrániť a opätovne použiť v ďalšej skrini

- **Spodné veko** : 1 mm galvanizovaný oceľový plech, dvojdielne
- **Rám** : ohraňený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : pri jednokrídlovom prevedení je pravostranné otváranie so štyrmi pántami. Dvere pre ľavostranné otváranie pre dvojkridlové skrine je treba objednať zvlášť. Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania.

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** : štvorbodový uzamykací s kľukou a 5 mm zámkom, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkridlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom

- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové a dvojkřídlové skrine: IP55
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : práškový lak
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, bočnice, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene, uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine



## Technické informácie

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Šírka (mm)                     | 800,00                |
| Výška (mm)                     | 1.800,00              |
| Hĺbka (mm)                     | 400,00                |
| Hmotnosť (kg)                  | 99,20                 |
| Min. teplota okolia (°C)       | -10                   |
| Max. teplota okolia (°C)       | 60                    |
| Krytie                         | IP55                  |
| Trieda ochrany                 | I                     |
| Materiál                       | oceľový plech         |
| Farba                          | RAL 7035 (svetlošedá) |
| Šírka (mm)                     | 800                   |
| Výška (mm)                     | 1800                  |
| Hĺbka (mm)                     | 400                   |
| Hrúbka stien korpusu (mm)      | 1,50                  |
| Montážny panel                 | bez montážneho panelu |
| Hrúbka dvier (mm)              | 2                     |
| Počet krytov dna               | 2                     |
| Nosnosť dvier (kg)             | 100                   |
| Počet dvier                    | 1                     |
| Šírka podstavy/základne (mm)   | 630                   |
| Typ produktu                   | kompaktná skriňa      |
| Max. celková nosnosť (kg)      | 700                   |
| Nosnosť montážneho panelu (kg) | 700                   |
| Stratový výkon (W)             | -724,00               |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kompaktná skriňa KC 1-krídlová IP55 V=1800 Š=800 H=400mm<br>RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou                                                                                         | KC188041   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                  |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                                                                                                                                          | IU006519CZ |
| Montážny panel V=1800mm Š=800mm pozinkovaný                                                                                                                                                                                     | ACMP1808   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL9005<br>predmontovaný, oceľový plech, RAL9005                                                                                                                                    | ACSOT041   |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm RAL9005<br>balenie 2ks                                                                                                                                                              | ACSOB081   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=200mm RAL9005<br>predmontovaný, oceľový plech, RAL9005                                                                                                                                    | ACSOT042   |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm RAL9005<br>balenie 2ks                                                                                                                                                              | ACSOB081   |
| Stropný kryt pre káblové príruby Š=800 V=400mm<br>vhodný pre AC/KC skrine, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516 | ACRCE0804  |
| Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=400mm<br>pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)                                                                                                                               | ACCLT400   |
| Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC<br>balenie 4ks                                                                                                                                                                   | ACLE9301   |
| Samolepiaca schránka na dokumenty A4                                                                                                                                                                                            | ASDRA400   |
| Výklopná kľuka bez vložky zámku, čierna<br>bez vložky zámku                                                                                                                                                                     | ACLSC502   |
| Adaptér polcylindrický pre otváraciu kľuku<br>pre skrine AC, KC, AT a KT                                                                                                                                                        | ASLS2100   |
| Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC                                                                                                                                                                                 | ASLSS1537  |
| Vkladacia matica M6 (balenie 10ks)<br>Vkladacia matica M6 (10x)                                                                                                                                                                 | ACCNM615   |
| Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380<br>Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)                                                                                                                                              | ACCNK006   |
| Vkladacia matica M8 (balenie 10ks)<br>Vkladacia matica M8 (10x)                                                                                                                                                                 | ACCNM815   |
| Skrutka so zápusťou hlavou M8x16mm ISO 7380<br>Skrutka so zápusťou hlavou M8 (10x)                                                                                                                                              | ACCNK008   |
| Kľúč 5mm dvojkřídlový<br>balenie 1ks                                                                                                                                                                                            | DV903532   |