

Dátový list pre produkt: KC201043--

Kompaktná skriňa KC 2-krídlová IP55

V=2000 Š=1000 H=400mm

RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou



SCHRACK-Info

- **Materiál** : korpus: 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohraňený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm pomocou súpravy ACMPD002

Ako nástroj pre vloženie montážneho panelu odporúčame použiť zasúvacie koľaje ACCLT300 (pre hĺbku 300 mm), ACCLT400 (pre hĺbku 400 mm) a ACCLT500 (pre hĺbku 500 mm). Po upevnení montážneho panelu sa koľaje dajú zo skrine odstrániť a opätovne použiť v ďalšej skrini

- **Spodné veko** : 1 mm galvanizovaný oceľový plech, dvojdielne
- **Rám** : ohraňený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : pri jednokrídlovom prevedení je pravostranné otváranie so štyrmi pántami. Dvere pre ľavostranné otváranie pre dvojkridlové skrine je treba objednať zvlášť. Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania.

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** : štvorbodový uzamykací s kľukou a 5 mm zámkom, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkridlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom

- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové a dvojkřídlové skrine: IP55
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : práškový lak
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, bočnice, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene, uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine



Technické informácie

Šírka (mm)	1.000,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	128,10
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	1000
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	400
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	bez montážneho panelu
Montážny panel šírka (mm)	
Montážny panel výška (mm)	
Hrúbka dvier (mm)	2
Počet krytov dna	2
Nosnosť dvier (kg)	100
Počet dvier	2
Šírka podstavky/základne (mm)	830
Typ produktu	kompaktná skriňa
Max. celková nosnosť (kg)	700
Nosnosť montážneho panelu (kg)	700
Stratový výkon (W)	-924,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná skriňa KC 2-kridlová IP55 V=2000 Š=1000 H=400mm RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou	KC201043
Voliteľné príslušenstvo	
LED light for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT041
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=100mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB101
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=200mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT042
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=200mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB102
Stropný kryt pre káblové príruby Š=1000 V=400mm vhodný pre AC/KC skrine, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE1004
Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=400mm pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)	ACCLT400
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Výklopná kľuka bez vložky zámku, čierna bez vložky zámku	ACLSC502
Adaptér polcylindrický pre otváraciu kľuku pre skrine AC, KC, AT a KT	ASLS2100
Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC	ASLSSI537
Vkladacia matica M6 (balenie 10ks) Vkladacia matica M6 (10x)	ACCNM615
Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)	ACCNK006
Vkladacia matica M8 (balenie 10ks) Vkladacia matica M8 (10x)	ACCNM815
Skrutka so zápusťou hlavou M8x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M8 (10x)	ACCNK008
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m cena za kus	BK14004--B
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5 cena za kus	BK14005--A

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m cena za kus	IL14035--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m cena za kus	IL14037
Kľúč 5mm dvojkrídlový balenie 1ks	DV903532