

Dátový list pre produkt: LI011001WW

LED Panel Round 115 6W 420lm, 2800K, stmievateľné, biele **€CONOMY**



Technické informácie

Výška (mm)	13,00
Priemer (mm)	115,00
Hmotnosť (kg)	0,20
Výrez (mm)	Ø100
Typ svetidla	LED panel
Montáž	zapustená do stropu zápustná, nástenná
Farba	RAL 9016 (biela)
Materiál	hliník
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon (W)	6
Merný výkon (lm/W)	60
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	360
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	115
Priemer Ø x výška (mm)	115x13
Výrez v mm	Ø100

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel Round 115 6W 420lm, 2800K, stmievateľné, biele	LI011001WW
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379