

Dátový list pre produkt: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

LED interiérové, nástenné / stropné



Produktové informácie

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3600 - 4000
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700-6500
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné Dim-to-Warm VALETO
Trieda ochrany	II
Pařica svetidla	LED řip
Uhol vyřarovania (°)	95
Príkonnosť (W)	39
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	akrylátové sklo hliník
Dĺžka (mm)	620
Šírka (mm)	620
Výška (mm)	11
Voliteľné príslušenstvo	LI420001 --, LI420021 --
HxŠxV mm	620x620x11

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 LED interiérové, nástenné / stropné	LI1001251
Voliteľné príslušenstvo	
SMART LIGHT ovládacie rozhranie s napájaním	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM diaľkový ovládač	LI420021