

Dátový list pre produkt: LI1001824-

PATHLIGHT 70, hrdzavé, IP55, 3000K

LED do exteriéru, stĺpikové,



Produktové informácie

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Technické informácie

Svetelný tok (lm)	750
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP55
Uhol vyžarovania (°)	90
Príkon (W)	8,90
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	na podlahu
Farba	hrdza
Materiál	ocel
Dĺžka (mm)	150

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	250
Výška (mm)	700
Voliteľné príslušenstvo	LI228730--;LI229422--
HxŠxV mm	150x250x700

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PATHLIGHT 70, hrdzavé, IP55, 3000K LED do exteriéru, stĺpikové,	LI1001824
Voliteľné príslušenstvo	
IP68 spojovací modul 3-pólový, Ø6-12mm	LI228730
Tyč do zeme pre RUSTY SQUARE a RUSTY PATHLIGHT	LI229422