

Dátový list pre produkt: LI1003566-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED biele

zápustné, stropné svietidlo, kardánové otáčanie a výkyv



Produktové informácie

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1600
Farba svetla	teplá biela komfort
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	17,50
Prevádzkový prúd mA (mA)	500
Výrez (mm)	Ø 120
Montážna hĺbka (mm)	100
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	135
Šírka (mm)	135
Výška (mm)	90
Priemer (mm)	135
Voliteľné príslušenstvo	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HxŠxV mm	135x135x90
Priemer Ø x výška (mm)	135x90
Výrez v mm	Ø 120

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED biele zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv	LI1003566
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 30W 500mA PHASE stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004054
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED napájač 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
NUMINOS M difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004790
NUMINOS M difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004791
NUMINOS M difúzor LED IP20 mliečny	LI1004792
NUMINOS M difúzor vzor včelí plást LED IP20 čierny	LI1004793
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm čierny montážny rám	LI1006143

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm biely montážny rám	LI1006144
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm čierny montážny rám	LI1006145
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm biely montážny rám	LI1006146