

Dátový list pre produkt: LI1003569-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 40° 500mA LED biele

zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv



## Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

## Technické informácie

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 1600                                   |
| Farba svetla                        | teplá biela komfort                    |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 2700                                   |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                    |
| Životnosť                           | 50.000h                                |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájaca |
| Trieda ochrany                      | III                                    |
| Krytie                              | IP20                                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                                                       |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                                                      |
| Päťica svetidla            | LED čip                                                                                                                  |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                                                      |
| Príkon (W)                 | 17,50                                                                                                                    |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 500                                                                                                                      |
| Výrez (mm)                 | Ø 120                                                                                                                    |
| Montážna hĺbka (mm)        | 100                                                                                                                      |
| Farba                      | biela                                                                                                                    |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                                                   |
| Dĺžka (mm)                 | 135                                                                                                                      |
| Šírka (mm)                 | 135                                                                                                                      |
| Výška (mm)                 | 90                                                                                                                       |
| Priemer (mm)               | 135                                                                                                                      |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| HxŠxV mm                   | 135x135x90                                                                                                               |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 135x90                                                                                                                   |
| Výrez v mm                 | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                              | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 40° 500mA LED biele<br>zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv      | LI1003569  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                     |            |
| LED napájač 30W 500mA PHASE<br>stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight | LI1004054  |
| LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                              | LI1004064  |
| LED napájač 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                            | LI1004069  |
| NUMINOS M difúzor eliptický LED IP20 transparentný                                                                 | LI1004790  |
| NUMINOS M difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                               | LI1004791  |
| NUMINOS M difúzor LED IP20 mliečny                                                                                 | LI1004792  |
| NUMINOS M difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny                                                                 | LI1004793  |
| Numinos® M montážny rám, round 240/120mm čierny<br>montážny rám                                                    | LI1006143  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                   |            |
| Numinos® M montážny rám, round 240/120mm biely<br>montážny rám   | LI1006144  |
| Numinos® M montážny rám, square 240/120mm čierny<br>montážny rám | LI1006145  |
| Numinos® M montážny rám, square 240/120mm biely<br>montážny rám  | LI1006146  |