

Dátový list pre produkt: LI1003592-

NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED biele

zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1500
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	17,50
Prevádzkový prúd mA (mA)	500
Výrez (mm)	Ø 120
Montážna hĺbka (mm)	100
Farba	čierna biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	135
Šírka (mm)	135
Výška (mm)	90
Priemer (mm)	135
Voliteľné príslušenstvo	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HxŠxV mm	135x135x90
Priemer Ø x výška (mm)	135x90
Výrez v mm	Ø 120

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED biele zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv	LI1003592
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 30W 500mA PHASE stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004054
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED napájač 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
NUMINOS M difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004790
NUMINOS M difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004791
NUMINOS M difúzor LED IP20 mliečny	LI1004792
NUMINOS M difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004793

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm čierny montážny rám	LI1006143
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm biely montážny rám	LI1006144
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm čierny montážny rám	LI1006145
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm biely montážny rám	LI1006146